



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Smart+ Planon Plus 28W 2100lm - 830  
Warmweiß + RGB | 45x45cm - UGR  
<25 - Wifi Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer  | 244001                                 |
| EAN            | 4058075525221                          |
| Marke          | Ledvance                               |
| Herstellername | SMART WIFI PLANON PLUS 45X45 RGBW LEDV |
| Produktserie   | Smart+                                 |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Drahtlose Verbindung     | Wifi                        |
| Lighting Control         | Wifi                        |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 28                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Wi-Fi dimmbar           |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | RGB                         |
| Farbsteuerung            | RGB                         |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 2100                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 75                       |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 45x45cm |
| Länge (mm)           | 450     |
| Breite (mm)          | 450     |
| Höhe (mm)            | 56      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour