



Technische Daten Ledvance Led-  
Wand- Und Deckenleuchte Surface  
Rund 42W 3500lm - 830 Warmweiß |  
500mm - IP44 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248999                                  |
| EAN                                     | 4099854077890                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | SURFACE CIRCULAR 500 DALIV 42W 830 IP44 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Watt                         | 42                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83                           |
| Optikabdeckung               | PMMA (Polymethylmethacrylat) |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Leistungsfaktor | >0.90        |
| Produkttyp      | LED Bulkhead |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Stahl                         |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Produktserie       | SURFACE CIRCULAR              |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 500 |
| Höhe (mm)        | 105 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

