



Technische Daten Ledvance Led-  
Straßenbeleuchtung Urban Laterne  
Aluminium Grau 29W 3945lm 165X65D  
- 830-840 CCT | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251021                                               |
| EAN                                     | 4099854246852                                        |
| Marke                                   | Ledvance                                             |
| Herstellername                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                               |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Watt                         | 29                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3945                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 165x65                       |

Leistungsfaktor >0.90

Produkttyp LED Straßenbeleuchtung

## Informationen zur Leuchte

Befestigung Stange

Leuchtenverbindung Andere

Optikabdeckung PC (Polycarbonat)

Lichtverteilung Asymmetrisch

IP-Schutzklasse IP66 - vollständig wasser- und staubdicht

Prallschutz IK10 - 20 Joule

Betriebstemperatur -30°C bis +50°C

Sockelfarbe Grau

Gehäuse Aluminium

Farbe des Gehäuses Grau

Notfallbeleuchtung Keine Notbeleuchtung

Produktserie URBAN LANTERN ASYMMETRIC

## Maße

Höhe (mm) 417

Durchmesser (mm) 395

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

