



Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 20W 1530lm - 840 | 240mm - Ausschnitt 220mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	242164
EAN	8719157033428
Marke	Andere
Herstellername	LED paneel UltraSlim Rond 20W Zaag Maat Ø 220 mm - Kleurtemperatuur : Helder Wit 4000K - 4500K
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	30000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Watt	20
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Abstrahlwinkel (Grad)	120

Lichtstrom (Lumen)	1530
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	76.5
Leistungsfaktor	>0.70
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	220
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK05 - 0.70 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Höhe (mm)	24
Durchmesser (mm)	240

Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour