



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V4 Aluminium/Metall Weiß  
29W 3700lm - 830 Warmweiß |  
120x30cm - Dali Dimmbar - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248844                                                                                   |
| EAN                                     | 8719157048354                                                                            |
| Marke                                   | Noxion                                                                                   |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 3700lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) DALI dimbaar |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                    |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                                |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 29                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3700                        |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128                 |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20           |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule   |
| Leuchtenverbindung           | Schneller Anschluss |
| Reflektoroberfläche          | PET                 |
| Leistungsfaktor              | >0.90               |
| Produkttyp                   | LED Panels          |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall            |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 14       |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**