



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Philips LED Downlight Ledinaire  
DN065B Metall Weiß 19W 2000lm  
110D - 830-840-865 CCT | 225mm -  
Ausschnitt 200mm - IP20

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253041                                               |
| EAN                                     | 8719157059374                                        |
| Marke                                   | Philips                                              |
| Herstellername                          | Multipack 4x DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                |

## Technische Informationen

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                              |
| Schwenkbar               | Nein                                              |
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Watt                     | 19                                                |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                           |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß                                              |
| Farbsteuerung            | CCT                                               |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                                                |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Anzahl benötigter Lampen                  | 1                               |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 105                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | Plastik                         |
| Reflektoroberfläche                       | Matt                            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Metall                   |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 2-polig   |
| Produktserie        | DN065B                   |

## Maße

Durchmesser (mm)

**Warum BeleuchtungDirekt?**

225

Sensorinformationen



persönliche Beratung



individuelle Angebote

Sensortyp



bis zu 7 Jahre Garantie

Kein Sensor



einfache Retour